

Pipelane Rohrschalen aus Glaswolle, alubeschichtet, hydrophobiert

1	Eindeutige Bezeichnung des Produkttyps	Pipelane SGR 1
2	Typen-, Chargen- oder Serienmuster	Siehe Produktetikett
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie (ThIBEII)
4	Hersteller	Sager AG, Dornhügelstrasse 10, CH-5724 Dürrenäsch
5	Bevollmächtigter	Nicht anwendbar
6	System oder Systeme gemäß Anhang V	System 3; Brandverhalten System 1
7	Notifizierte Stelle, die das Konformitätszertifikat ausgestellt hat	FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing (Kennnummer 0751)

8	Erklärte Leistung									Harmonisierte technische Spezifikation	
	Wesentliche Merkmale		Leistung								
	Brandverhalten		A2 _L -s1,d0								
	Schallabsorptionsgrad		Schallabsorption AW1 (≥1)								
	Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit	θ °C	10	50	100	150	200	250	300	
			λ _D W/(m·K)	0.032	0.035	0.042	0.050	0.062	0.076	0.093	
		Dicken Kern ø	20 mm – 140 mm 15 mm – 612 mm			Dickentoleranzen ausser ø T8 D ₀ < 150 mm / T9 D ₀ ≥ 150 mm					
	Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme WS1 (≤ 1 kg/m ²)								
	Wasserdampfdurchlässigkeit		Wasserdampfdiffusion MV1 (SD=100m)							EN 14303:2009 +A1:2013	
	Abgabe korrosiver Substanzen		Geringe Mengen wasserlöslicher Chloridionen CL10 (≤ 10 ppm)								
	Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD								
	Anhaltendes Glimmen		NPD (a)							NPD = No Performance Determined (Keine Leistung festgelegt)	
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau		NPD (b)								
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Alterung/Abbau		NPD(c)									
Dauerhaftigkeit bei hohen Temperaturen durch Feuereinwirkung		NPD									
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen hohe Temperaturen		Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+)-500 (=500 °C)									

- (a) Ein Europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zu Verfügung steht, wird diese Norm entsprechend geändert werden
- (b) **Dauerhaftigkeit:** Das Brandverhalten und die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle ändern sich nicht im Laufe der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, der sich mit der Zeit nicht erhöht.
- (c) Die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält.

9	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4	
10	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
	Marc Lüdi, Geschäftsführer Sager AG	Ort und Datum: Dürrenäsch, 30. September 2016
		Unterschrift: 