



Produktbeschreibung	Rohrträger zur Vermeidung von Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und Klimabereich. Einteilig und thermisch entkoppelt mit 2 PIR Segmenten und selbstklebendem Verschluss.
Anwendung	Als gedämmter Rohrträger für Kälteleitungen
Temperaturbereich*	-50° C bis +110° C
Wärmeleitfähigkeit*	0,033 W/ m*K bei 0°C
Baustoffklasse	Euroklasse E im Systemverbund mit Eurobatex B/BL-S3, d0
Rohdichte PIR Kern	ca. 100 kg/m ³ - PIR Segmente
Länge	45-100 mm, Dimensionsabhängig
Dimensionen	Ø10 mm bis Ø406 mm
Dämmdicken	13 mm bis 32 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit*	≥ 10000 µ
Lagerung und Haltbarkeit	Produkte mit Selbstklebeverschluss sind innerhalb von 3 Jahren zu verwenden.

*Wie Eurobatex Plus

Alle Rohrträger werden mit einer Quicklock-Schnellverschlussrohrschele M8/ M10 geliefert

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de