



ISOGLOBAL

solutions for insulation



ISOGLOBAL ROHRTRÄGER RF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rohrträger besteht aus einem besonders druckfesten PIR-Schaum (dient als Auflagesegment), eingebettet in Eurobatex Kautschuk. Das Produkt ist mit einer schwarzen Folie ummantelt.

ANWENDUNG

Gedämmter Rohrträger mit integrierter Dampfsperrewirkung. Verhindert Schwitzwasser, Korrosion und Energieverluste.

TEKNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-45° C bis +105° C
Wärmeleitfähigkeit	0,025 W/ m*K bei 0°C
Rohdichte PIR-Kern	80-120 kg/m ³
Länge	50-100 mm
Rohrdimensionen	Ø 15 mm bis Ø 612 mm*
Dämmdicken	13, 19, 25 & 32 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand	≥ 10.000 μ

* Bei größeren Dimensionen besteht der Rohrträger aus mehr als 2 Segmenten.

Wir liefern als Standard unsere Rohrträger immer einschließlich Schraubrohrscheiben – passend zu den Rohrträgern. Die Schraubrohrscheiben haben als Standard bis Ø 165 mm M8/M10 Kombigewinde, größer als Ø 165 mm M10. Wir können auf Anfrage auch Schwerlastscheiben zu den Rohrträgern liefern.

Andere Dimensionen können auf Anfrage geliefert werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Isoglobal, Rellerriege 26, DE-33161 Hövelhof
www.isoglobal.de